Chukah

●表面凹凸,具有優秀的光滑性 CHUKOH[®] 黏膠帶

ASF-119**T**



製品概要

氟素樹脂薄膜上進行半球狀的凹凸加工,增加光滑性。 與ASF-110FR相比,提高了30%的性能。

由於氟素樹脂薄膜本身為柔軟性,加上半球狀凹凸加工,使其具有緩衝的效果。



特徵

- ·光滑性 ·耐熱性 ·耐藥品性 · 非黏著性
- ・電氣絶縁性・清潔性 ・撥水性 ・緩衝性




用途例

- ・搬送物助滑
- ·表面容易受傷的產品運送
- · 防止黏著




構造



製造:中興化成工業株式会社 代理:國際貿易股份有限公司 台北市承德路三段246號6樓 TEL:02-2586-2468 FAX:02-2585-7469

FAX: 02-2585-7469 www.group-kcg.com





試驗項目	單位	ASF-119T
厚度	mm	0.35
黏著力	N/25mm	9.8
絶緣破壞電壓 (基材)	kV	14.7
静摩擦係數	_	0.07
最高使用溫度	$^{\circ}$	200

※ 表中數據為測定值,並非規格值



製品規格

厚度(mm)	寬幅(mm)	長(M)
0.35	25、50 250 (最大幅)	10

※如需以上其他寬幅,請個別詳談



使用上注意

- 請不要用於與人體接觸等醫療用途。
- 廢棄物相關處理,請不要使用燃燒方式。
- 使用溫度請不要超出最高使用溫度。
- 為了保持產品的物性以及使用安全,請事先讀取目錄、MSDS以及氟素樹脂使用手冊。

http://www.chukoh.co.jp 2011.12.01